

ELEVATORBECHER NACH DIN



- Standard Elevatorbecher nach DIN (Anfrage mit unserem Maßblatt oder per Skizze)
- kurze Lieferzeiten, günstige Preise
- alle Ausführungen und Größen lieferbar (bombiert oder mit Sicke, kein Problem)
- Auf Wunsch mit Randverstärkung sowie mit Hartauftragskante (Schneidkante)

ELEVATORBECHER MIT FLEXBODEN



- Hervorragende und restlose Entleerung der Becher durch flexiblen PUCEST Boden
- Extrem verschleißfester und witterungsbeständiger PUCEST Flexboden
- alle Ausführungen und Größen lieferbar (bombiert oder mit Sicke, kein Problem)
- Auf Wunsch mit Randverstärkung sowie mit Hartauftragskante (Schneidkante)

EIGENSCHAFTEN PUCEST

Härtegrad	DIN 53 505	ShoreA	55	65	85	TIX
Abrieb	DIN ISO 4649	mm ³	6,3	5,3	8,8	41,9
Zugfestigkeit	DIN 53 504	N/mm ²	24,6	32,1	47,8	...
Weiterreißwiderstand	DIN ISO 34-1	N/mm	18,7	21,4	34,7	...
Reißdehnung	DIN 53 504	%	623	578	478	225
Rückprall Elastizität	DIN 53 512	%	50	50	43	...
Temperaturbereich	von -30° bis 80°, Spitze kurzzeitig bis 100°					